

127018, Москва, Сущёвский Вал, 18
Телефон: (495) 995 4820
Факс: (495) 995 4820
<https://CryptoPro.ru>
E-mail: info@CryptoPro.ru



Средство Криптографической Защиты Информации	КриптоПро CSP Версия 5.0 R2 KC1 Исполнение 1-Base Приложение командной строки для работы с сертификатами (certmgr)
---	---

ЖТЯИ.00101-02 93 02
Листов 9

© ООО «КРИПТО-ПРО», 2000-2021. Все права защищены.

Авторские права на средство криптографической защиты информации КриптоПро CSP и эксплуатационную документацию к нему зарегистрированы в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Документ входит в комплект поставки программного обеспечения СКЗИ КриптоПро CSP версии 5.0 R2 KC1; на него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения ООО «КРИПТО-ПРО» документ или его часть в электронном или печатном виде не могут быть скопированы и переданы третьим лицам с коммерческой целью.

Содержание

1 Системные требования 4

2 Описание программы 4

3 Синтаксис 4

4 Команды и опции 4

5 Возвращаемые значения 8

6 Примеры использования 8

Аннотация

Данный документ содержит общую информацию по использованию приложения командной строки `certmgr`, предназначенного для управления сертификатами, списками отзыва сертификатов (CRL) и хранилищами. Приложение позволяет устанавливать, удалять, раскодировать, экспортировать и отображать сертификаты или CRL из файлового хранилища или ключевого контейнера.

1 Системные требования

Приложение функционирует в программно-аппаратных средах, перечисленных в ЖТЯИ.00101-02 30 01. КриптоПро CSP. Формуляр, п. 3.2.

2 Описание программы

`certmgr` — утилита командной строки для управления сертификатами, списками отзыва сертификатов (CRL) и хранилищами.

Утилита может устанавливать, удалять, раскодировать, экспортировать и отображать сертификаты или CRL из файлового хранилища или ключевого контейнера.

3 Синтаксис

Во всех вызовах утилита `certmgr` должна быть единственной командой. Позиция команды и порядок опций не определены.

```
certmgr -команда [<-опции>]
```

```
certmgr -install [<-store>] | [<-file>] | [<-provname>] | [<-provtype>] | [<-container>] |  
[<-ask-container>] | [<-certificate>] | [<-crl>] | [<-pfx>] | [<-pin>] | [<-at_signature>] |  
[<-all>] | [<-silent>] | [-keep_exportable] | [-protected] | [-trace] | [tfmt];
```

```
certmgr -list [<-store>] | [<-file>] | [<-container>] | [<-at_signature>] | [<-certificate>] |  
[<-crl>] | [<-pkcs10>] | [<-dn>] | [<-thumbprint>] | [<-keyid>] | [<-verbose>] | [chain] |  
[<-stdin>];
```

```
certmgr -decode [<-dest>] | [<-src>] | [<-der>] | [<-base64>];
```

```
certmgr -export [<-store>] | [<-dest>] | [<-provname>] | [<-provtype>] | [<-certificate>] |  
[<-crl>] | [<-pfx>] | [<-container>] | [<-dn>] | [<-thumbprint>] | [<-keyid>] | [<-all>] |  
[<-base64>] | [<-at_signature>] | [<-silent>];
```

```
certmgr -delete [<-store>] | [<-dn>] | [<-thumbprint>] | [<-keyid>] | [<-certificate>] |  
[<-provname>] | [<-provtype>] | [<-crl>] | [<-container>] | [<-all>] | [<-silent>];
```

```
certmgr -enumstores [<location>]
```

4 Команды и опции

В утилите `certmgr` поддерживается следующий перечень **команд**:

`-help`

Вывести справку об утилите.

-install

Установить сертификат или CRL в хранилище. Может создать ссылку из сертификата на закрытый ключ, если необходимо.

-list

Вывести сертификаты или CRL из хранилища, файла или контейнера.

-decode

Сменить кодировку сертификата или CRL.

-export

Экспортировать сертификат или CRL из хранилища или контейнера в файл.

-delete

Удалить сертификат или CRL из хранилища.

-enumstores

Вывести перечень вложенных логических хранилищ выбранного хранилища сертификатов.



Примечание. Для утилиты `certmgr` нет разницы между длинными (`--`) и короткими (`-`) опциями. Порядок опций не определен.

В утилите `certmgr` используются следующие **опции**:

-all

Использовать все подходящие сертификаты (CRL).

-ask-container

Попросить пользователя указать контейнер из списка доступных контейнеров.

-at_signature

Использовать закрытый ключ `AT_SIGNATURE` вместо `AT_KEYEXCHANGE`.

-base64

Использовать для представления сертификата или CRL кодировку `base64`.

-certificate

Работать с сертификатом (*значение по умолчанию*).

-chain

Отображать цепочку сертификатов.

-container <name>

Указать имя контейнера с сертификатом или закрытым ключом. Имя имеет формат вида \\.\reader\name. Если опция -file не была указана, закрытый ключ и сертификат будут взяты из указанного контейнера. Контейнер может быть указан в виде строки 'skip', в таком случае в сертификате не будет создана ссылка на закрытый ключ.

-crl

Работать со списком отозванных сертификатов (CRL).

-der

Использовать для представления сертификата или CRL кодировку DER (значение по умолчанию).

-dest <path>

Файл для декодированного сертификата или CRL.

-dn <field=value,...>

Критерии поиска для сертификата. Если более одного сертификата удовлетворяют заданным критериям, пользователю будет предложено выбрать один из найденных.

-file <path>

Путь к файлу с сертификатом или CRL (может быть DER или base64-закодированным или сериализованным хранилищем).

-help

Вывести справку о заданной команде.

-keep_exportable

Пометить импортированные ключи как экспортируемые.

-keyid <id>

Идентификатор ключа для фильтрации.

location

Тип хранилища сертификатов для просмотра вложенных хранилищ. Доступны следующие значения опции:

- user — показать хранилища Текущего пользователя,
- machine — показать хранилища Локального компьютера,
- all_locations — показать все хранилища.

-pfx

Работать с PFX-файлом.

-pin <pincode>

Пин-код контейнера.

-pkcs10

Работать с PKCS#10-файлом.

-protected <mode>

Установить уровень защиты ключевого контейнера:

- none
- medium
- high

-provname <name>

Имя провайдера.

-provtype <type>

Тип провайдера (значение по умолчанию 75).

-silent

Неинтерактивный режим. Возвращает ошибку в случае, если под заданные параметры подходит более одного сертификата (CRL), в таком случае требуется указать более строгие критерии поиска.

-src <path>

Файл с сертификатом или CRL для декодирования.

-stdin

Использовать для ввода данных стандартный поток ввода stdin.

-store <name>

Имя хранилища. Первая буква указывает тип хранилища — 'u' для хранилища Текущего пользователя, 'm' для хранилища Локального компьютера, остальная часть строки без первой буквы обозначает имя хранилища. Использование без 'u' или 'm' является устаревшим. Существует несколько predefined хранилищ:

- <My> — хранилище для пользовательских сертификатов,
- <Root> — для корневых CA сертификатов,
- <CA> — для промежуточных CA сертификатов или CRL,
- <AddressBook> — для других пользовательских сертификатов,
- <Cache> — хранилище кэша сертификатов/CRL (доступно только чтение и удаление).

<uMy> является значением по умолчанию.

-thumbprint <hash>

Цифровой отпечаток сертификата для фильтрации.

-trace <mode>

Уровень логирования для внутренних сообщений (подробнее см. приложение "Управление протоколированием" Руководства администратора безопасности).

-tfmt <flags>

Формат логирования для внутренних сообщений (подробнее см. приложение "Управление протоколированием" Руководства администратора безопасности).

-verbose

Выводить подробную информацию о сертификате.

5 Возвращаемые значения

В случае успешного выполнения команды `certmgr` возвращает 0. Ненулевое возвращаемое значение обозначает наличие ошибки.

Текстовые ошибки выводятся в стандартный поток ошибок `stderr`.

6 Примеры использования

Пример 1: Установка сертификата из файла

Установить сертификат из файла `testuser.cer` в хранилище текущего пользователя `My` с ссылкой на закрытый ключ:

```
certmgr -inst -store uMy -file /media/floppy/testuser.cer -cont '\\.\FAT12_0\31cc730c-e57e-4b56-8014-9b8f2ab79d6d'
```


Пример 2: Запись сертификата в указанной кодировке

Представить сертификат из файла testuser.cer в base64 кодировке и записать его в testuser_base64.cer:

```
certmgr -decode -src /media/floppy/testuser.cer -dest /media/floppy/testuser_base64.cer -base64
```

Пример 3: Экспорт сертификата / списка отозванных сертификатов (CRL)

Экспортировать CRL из хранилища локального компьютера CA в файл root.crl:

```
certmgr -export -crl -store mCA -dest /media/floppy/root.crl
```